

MASTERKURE 112

Lösningssmedels fri membranhärdare för betong

Masterkure 112 är en färdigblandad membranhärdare som skyddar nygjuten betong mot för tidig uttorkning och plastiska krympsprickor. Den vaxbaserade lösningen lägger sig som ett lock över betongen vilket hindrar vattnet från att avdunsta och förbättra den härdnade betongens hållfasthet och beständighet. Masterkure 112 är till för golv där man ställer krav på minimal sprickbildning, miljö och estetik. Man kan använda Masterkure 112 på både vertikala och horisontella ytor som golv, flygfält, fasader, broar och fundament eller andra konstruktioner med höga krav på ytskiktets egenskaper. Mastekure 112 innehåller inga lösningssmedel vilket gör den lämplig att använda även i dåligt ventilerade utrymmen.

Egenskaper

- Vaxbaserad och lägger sig som en vit film över betongen för att förhindra vätskan från att avdunsta.
- Betongen behåller fukten under första dygnen efter gjutning vilket ger en hård yta fri från plastiska krympsprickor.
- Innehåller inget lösningssmedel
- Beroende på väder och andra miljöpåverkan kommer filmen att försvinna inom 3-4 veckor då betongen är fullkomligt härdad.
- Vattenbaserad och går att skura bort .

Atgång

Täckförmåga: 5-7 m²/liter

Applicering

Rör om före användning. Applicera Masterkure 112 så snabbt som möjligt efter gjutning. För avformade ytor ska man applicera snarast efter formgivning.

Masterkure kan appliceras med roller eller med en spruta. Om ytan hunnit torka ska den återfuktas med vatten innan man applicerar Masterkure 112. För val av lämplig sprututrustning kontakta Modern Betongteknologi.

Torktid: 1-2 timmar

Rengör alla verktyg med vatten direkt efter avslutat arbete.

Tekniska data	
Färg och form	Lysande gul vätska
Densitet vid 20°C	0,995 kg/liter
Viskositet	ca 10 cps (mPas)
Löslighet	Vatten
Temp. vid läggning	ej under +5°C
Lagringstid	12 månader
Fogning	Rekommenderas

Hantering

Masterkure 112 är vattenbaserad och är ej hälso- eller brandfarligt. Produkten får inte tömmas i avloppet. För övrig information se separat varuinformation.

Förpackning och lagring

Masterkure 112 leveras i 25 liters dunkar eller i 200 liters fat. Lagras i tempersturer över 0°C. **Lagringstid 12 månader i original förpackning.**

Produktgaranti

Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO 9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta föreskrifter.

