

# VARUINFORMATION

Utfärdande datum: 2005-10-10

Versionsnummer: 1.0

## 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Leverantör:

Modern Betongteknologi Scandinavia AB  
Sjöflygvägen 44  
18362 Täby

Handelsnamn: **Epirex Aqua Plastdel**

Produkttyp/användning: **Ytbehandling av  
betonggolv**

Kontaktperson:

Dick Söderberg, tel 08-756 01 00

## 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

### Farliga ämnen

Isopropanol

### CAS-nr

67-63-0

### Halt %

1-5 %

### Symbol

### R-fraser

F; Xi R11-36-67, HTP (8h)  
= 500 mg/m<sup>3</sup>

### Övriga ämnen

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten har inte klassificerats som farlig för hälsa eller miljö.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning:**

**Hudkontakt:** Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten och smörj därefter in huden med kräm.

**Stänk i ögonen:** Skölj ögonen omedelbart i ca 15 minuters tid med vatten. Kontakta vid behov läkare.

**Förtäring:** Drick vatten eller mjölk. Vid behov kontaktas läkare.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Ej brännbart.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Personliga skyddsåtgärder:**

**Miljöskyddsåtgärder:** Produkten får ej komma ut i avlopps nätet, i vattendrag eller jordmånen.

**Saneringsmetoder:** Sug upp med sand el.dyl. absorberande material. Det nedsmutsade området tvättas med vatten före färgen torkar. Utsläpp i miljön förhindras.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering:**

**Lagring:** Lagras på torr, väl ventilerad och sval plats. Förpackningen bör förvaras väl tillsluten. Skyddas mot frysning.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

**HTP-värden** Isopropanol: HTP (8h) = 500 mg/m<sup>3</sup>

### Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Tillräcklig ventilation vid sprutmålning bör ombesörjas.

### Andningsskydd

Tillräcklig ventilation vid sprutmålning bör ombesörjas. Om ventilationen är otillräcklig, bör kombinationsfilter AP användas.

### Handskydd

Användning av skyddshandskar (t.ex. laminerad EVOH) och hudkräm rekommenderas.

### Ögonskydd

Vid sprutmålning bör ögonen skyddas.

### Hudskydd

Vid sprutmålning bör lämpliga skyddskläder användas.

### Begränsning av miljöexponeringen

Produkten får ej komma ut i avloppsnätet, i vattendrag eller jordmånen.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Utseende, lukt:** Vätska, färgad, svagt luktande

**Kokpunkt °C:** 100 °C

**Sönderdelningstemperatur °C:**

**Flampunkt °C:**

**Tändtemperatur °C:**

**Smältpunkt °C:**

**Densitet g/cm<sup>3</sup>:**

**Ångtryck:**

**Relativ täthet:** 1,0

**Relativ ångdensitet (luft=1):**

**Löslighet i vatten vid 20 °C:** Förtunnas med vatten

**pH:** 6-8

**Viskositet, mPa\*s**

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand och höga temperaturer frigörs hälsofarliga sönderdelningsprodukter.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Empirisk vetskap om inverkan på människor

Långvarig inandning av sprutdimma kan irritera andningsorganen.

Sprutdimma kan irritera och torka ut huden på känsliga personer.

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

### Persistens och nedbrytbarhet

#### Andra skadliga effekter

Färgprodukterna bör hanteras omsorgsfullt och de får ej komma ut i jordmånen, avloppen eller vattendragen.

## 13. AVFALLSHANTERING

Avfallet insamlas och destrueras enligt avfallsplan godkänd av myndigheterna. Flytande avfall bör föras till insamlingsplats för problemavfall eller till annat motsvarande ställe för att destrueras som problemavfall. Lösningssmedelsfritt, hårdnat färg- och målningsavfall kan i regel destrueras genom att föra det till allmän avstjälningsplats. Tomma, torra förpackningar kan i regel destrueras genom att föra dem till allmän avstjälningsplats.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Förordningar om transport av farliga ämnen gäller ej för produkten.

### **FN-nummer**

### **Förpackningsgrupp**

### **Landtransport**

Transportklass

Identifieringsnummer för faran

Benämning enligt fraktsedeln

### **Sjötransport**

IMDG-klass

Korrekt teknisk benämning

Övriga uppgifter

### **Lufttransport**

ICAO/IATA-klass

Korrekt teknisk benämning

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

### **Nationella bestämmelser**

EG direktiver 67/548/ETY och 1999/45/ETY

## 16. ÖVRIG INFORMATION

### **Förteckning över relevanta R-fraser**

R11: Mycket brandfarligt.

R36: Irriterar ögonen

R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

### **Tilläggsuppgifter**

Tilläggsuppgifter ges av Modern Betongteknologi AB, Sjöflygvägen 44, 183 62 Täby Tel: 08-7560100