

Modern Betong

Säkerhetsdatablad

Mastertop P 672 Part A/Epirex 306 primer Part A

Utfärdat: 2009-10-07

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 1

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Mastertop P 672 Part A/Epirex 306 primer Part A

Användningsområde: Ytbehandling av golv.

Leverantör: Modern Betongteknologi Scandinavia AB, Sjöflygvägen 44, 183 62 Täby.

Telefon: 08-756 01 00

Telefax: 08-756 83 44

Hemsida: www.modernbetong.se

e-mail: mbt@modernbetong.se

Nödtelefonnummer

Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (kontorstid)

2. FARLIGA EGENSKAPER

HÄLSORISKER

Produkten irriterar ögonen och huden. Ångor kan ha irriterande effekt på andningsorganen. Förtäring kan orsaka irritation i matsmältningskanalen. Kan ge allergi vid hudkontakt.

MILJÖRISKER

Produkten är giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Produkten innehåller furfuralkohol som är giftig för vattenlevande organismer.

ÖVRIGA RISKER

Produkten är klassificerad irriterande: Xi;

R36/38 – Irriterar ögonen och huden

R43 – Kan ge allergi vid hudkontakt

R51/53 – Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Innehåller diglycideterbifenol A och oxiran, mono[(C10-16-alkyloxy)metyl] derivat.

”Innehåller epoxiföreningar. Se information från tillverkaren.”

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämne	CAS-nr	EG-nr	Konc. (%)	Symboler	R-fraser*
Diglycideterbifenol A (molekylvikt ≤ 700)**	25068-38-6	500-033-5	70-99,99 %	Xi, N	R36/38-43-51/53
Furfuralkohol	98-00-0	202-626-1	5-14,99 %	Xn	R20/21/22
Oxiran, mono[(C10-16-alkyloxy)metyl] derivat	68081-84-5	268-358-2	5-14,99 %	Xi, N	R37/38-43-51/53

*Angående R-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

** Klassificeringen gäller medelmolekylvikter < 700.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Sök frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär uppstår.

HUDKONTAKT

Modern Betong

Säkerhetsdatablad

Mastertop P 672 Part A/Epirex 306 primer Part A

Utfärdat: 2009-10-07

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 2

Tag av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Tvätta huden med tvål och vatten under flera minuter. **OBS!** Använd **inte** organiska lösningsmedel! Kontakta läkare om besvär kvarstår.

STÄNK I ÖGON

Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten i minst fem minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten. Kräkning får endast framkallas i samråd med medicinsk personal. Kontakta läkare om besvär uppstår eller om större mängder har förtärts.

SÄRSKILD UTRUSTNING PÅ ARBETSPLATSEN

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

LÄMPLIGA BRANDSLÄCKNINGSMEDEL

Vattendimma, skum, koldioxid (CO₂) och pulver.

BRANDSLÄCKNINGSMEDEL SOM AV SÄKERHETSSKÄL INTE FÅR ANVÄNDAS

Vatten i solid stråle.

SPECIELL SKYDDSUTRUSTNING FÖR BRANDPERSONAL

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Förhindra utsläpp av brand- och släckvatten i avlopp. Slå ned giftiga rökgaser med vatten.

SÄRSKILDA RISKER

Koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider och andra farliga gaser kan avges vid brand.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt med ögonen och huden samt inandning av ångor/aerosoler. Sörj för god ventilation.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER BETRÄFFANDE MILJÖN

Förhindra att produkten når avlopp, omgivande mark eller vatten.

ÅTGÄRDER VID OMHÄNDERTAGANDE AV SPILL

Mindre spill absorberas med inert material (t.ex. sand) . Avfallet läggs i slutna behållare och tas omhand enligt anvisningar i avsnitt 13. Rengör förorenade ytor och föremål med vatten.

Större spill sugs upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

FÖREBYGGANDE SKYDDSÅTGÄRDER

Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

REKOMMENDATION FÖR SÄKER HANTERING

Undvik ångbildning. Undvik direktkontakt. Sörj för god ventilation i slutna/mindre utrymme.

LAGRING

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt på väl ventilerad plats. Förvaras i originalbehållaren. Förvaras åtskilt från metaller, oxiderande ämnen och lutar (alkaliska lösningar). Skyddas mot direkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

ANDNINGSSKYDD

Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd gasfilter typ ABEK.

Modern Betong

Säkerhetsdatablad

Mastertop P 672 Part A/Epirex 306 primer Part A

Utfärdat: 2009-10-07

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 3

SKYDDSHANDSKAR

Använd skyddshandskar vid behov. Sannolikt goda handskmaterial: nitrilgummi, butylgummi.

ANSIKTSSKYDD

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Tättslutande skyddsglasögon.

SKYDDSKLÄDER

Använd skyddskläder för att undvika kontakt med huden.

NATIONELLA HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

Furfuralkohol:

NGV = 5 ppm

NGV = Totalt 20 mg/m³

KTV = 10 ppm

KTV = Totalt 40 mg/m³

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering. Använd handkräm om hudirritation skulle uppkomma.

TEKNISKA ÅTGÄRDER

Tvättställ och möjligheter till ögonsköljning ska finnas i anslutning till hanteringsplats.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Lukt	Specifik
Densitet	Ca 1,12 g/cm ³ (20°C)
Flampunkt	83°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider och andra farliga gaser kan avges vid förbränning.

FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik direkt solljus.

ÄMNEN SOM SKALL UNDVIKAS

Starka oxidationsmedel, starka baser samt starka syror.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	Produkten verkar irriterande på huden.	Kan ge allergi vid hudkontakt.
ÖGONKONTAKT	Stänk i ögonen kan ge irritation.	-
INANDNING	Ångor kan irritera andningsorganen och orsaka hosta och andnöd	-
FÖRTÄRING	Kan irritera magsmältningskanalen.	-

AKUT TOXICITET

Diglycideterbisfenol A:

LD₅₀ Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt (ej hälsoskadlig)

LD₅₀ Dermalt kanin: 800 mg/kg kroppsvikt (farligt vid hudkontakt)

Modern Betong

Säkerhetsdatablad

Mastertop P 672 Part A/Epirex 306 primer Part A

Utfärdat: 2009-10-07

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 4

Den minsta oligomeren med en molekylvikt på 340 är mycket starkt sensibiliserande, kan ge allergiska kontakteksem redan vid andra exponeringstillfället. Oligomeren 624 är kar konstaterats vara allergen men endast för personer som också är allergiska för 340-oligomeren.

Furfuralkohol:

LD₅₀ Oralt råtta: 177 mg/kg kroppsvikt (giftigt vid förtäring)

LC₅₀ Inhalerat råtta 4h: 0,948 mg/l (giftigt vid inandning)

LD₅₀ Dermalt råtta: 3825 mg/kg kroppsvikt (ej hälsoskadlig)

LD₅₀ Dermalt kanin: 400 mg/kg kroppsvikt (giftigt vid hudkontakt)

Furfurylalkohol är i första hand slemhinneirriterande (A&H 1984:24, A&H 1985:31).

YTTERLIGARE INFORMATION

Produkten som sådan har inte testats. Tokikologisk informationen grundar sig på de ingående ämnena.

12. EKOLOGISK INFORMATION

EKOTOXICITET

Furfuralkohol:

LC₅₀ Fisk 96h: 10 mg/l Art: Oncorhynchus tshawytscha (giftigt)

ACKUMULERBARHET

Furfuralkohol:

BCF: 0,96

Log P_{ow}: 0,28 (bioackumuleras ej)

NEDBRYTBARHET

Furfuralkohol:

BOD5/COD: 0,462

75-79% bryts ned på 14 dygn OECD 301C (lättnedbrytbar)

YTTERLIGARE INFORMATION

Produkten innehåller furfuralkohol som är giftig för vattenlevande organismer.

13. AVFALLSHANTERING

AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER

Enligt SFS 2001:1063 klassificeras oanvänd produkt som farligt avfall med egenskap H4 (Irriterande).

OBS! Får inte blandas med halogenerat avfall.

Förslag på EWC-koder:

06 02 99; Avfall som utgörs av alkaliska lösningar

07 06 04; Lösningsmedelsavfall från fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 07 04; Lösningsmedelsavfall från finkemikalier och kemiska produkter

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förpackning lämnas till godkänd entreprenör.

14. TRANSPORTINFORMATION

Klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

Modern Betong

Säkerhetsdatablad

Mastertop P 672 Part A/Epirex 306 primer Part A

Utfärdat: 2009-10-07

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 5



ADR/RID (väg och järnväg)

UN-nummer: UN 3082
Godsbenämning: Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s. (Diglycideterbisfenol A)
Klass: 9
Förpackningsgrupp: III

LQ7: Max 5 liter per inneremballage och max 30 kg per kolli.

IMDG (sjö)

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(contains BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRIN RESINS M ≤ 700)
UN-nummer: UN 3082
Class: 9
Package group: III
Flashpoint, °C: 83°C
EmS: F-A, S-F
Marine Pollutant: Yes

ICAO/IATA (flyg)

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(contains BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRIN RESINS M ≤ 700)
UN-nummer: UN 3082
Class: 9
Package group: III

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande



Miljöfarlig

R-FRASER

R36/38 – Irriterar ögonen och huden

R43 – Kan ge allergi vid hudkontakt

R51/53 – Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

S-FRASER

S24 – Undvik kontakt med huden

S37 - Använd lämpliga skyddshandskar

S51 – Sörj för god ventilation

S61 - Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad

Modern Betong

Säkerhetsdatablad

Mastertop P 672 Part A/Epirex 306 primer Part A

Utfärdat: 2009-10-07

Versionsnummer: 1

Omarbetad: -

Sida: 6

YTTERLIGARE INFORMATION (etikett)

Innehåller diglycideterbisfenol A och oxiran, mono[(C10-16-alkyloxy)metyl] derivat.

”Innehåller epoxiföreningar. Se information från tillverkaren.”

16. ANNAN INFORMATION

R-FRASER ANGIVNA UNDER AVSNITT 3 I KLARTEXT

R20/21/22 – Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring

R43 – Kan ge allergi vid hudkontakt

R36/38 – Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

R37/38 – Irriterar andningsorganen och huden

R51/53 – Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

REFERENSER TILL YTTERLIGARE INFORMATION

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Modern Betongteknik Scandinavia AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna. För mer information angående hårdplaster se AFS 2005:18.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1. Grunddokument.

KÄLLOR

Se utredningsöversikt för källor.